

Feje- sugeanlæg

Vacuum feje- sugeanlæg

Type FSA 500 - V / FSA 1000 - V



- Hydraulisk drevet
- Stor luftmængde
- Maksimal fejebredde
- Stor opsamlingsbeholder med hydraulisk højtipp
- Enkel af- og påmontering med støtteben med hjul
- Vandforstøvning for minimering af støv

Tekniske data

Feje-sugeanlæg	FSA - V 500	FSA - V 1000
Fejebredde med 2 eller 3 sidebørster	Max. 1,3 - 1,75 m	Max. 1,8 - 2,75 m
Bredde centerbørste	28 cm	40 cm
Luftmængde	Ca. 1100 liter/sek.	Ca. 1700 liter/sek.
Fejhastighed	1 - 3 km/time eller efter forholdene	
Max. olietilgang - blæse/sugemotor	36 liter/min ved konstant tryk på 210 bar	45 liter/min ved konstant tryk på 210 bar
Min. olietilgang - sidebørste ved 3. børste 35 liter	25 liter ved konstant tryk på 160 bar	30 liter ved konstant tryk på 160 bar
Vandtank	50 liter	100 liter
Vandforbrug	45 liter/time ved 2 bar	
Max. vandtryk - dyse	2 bar - trinløs regulering	
Antal omdr. - roterende børster	30 - 70 omdr./min - trinløs regulering	
Beholder volumen	500 liter	1250 liter
Max. aflæsningshøjde	1,75 m	2,0 m
Længde	1,35 m	1,60 m
Vægt foran / bagved	100 kg / 250 kg	175 kg / 400 kg



GMR 

GMR maskiner a/s
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

Phone +45 7564 3611
Fax +45 7564 5320
www.gmr.dk
stensballe@gmr.dk



Forhandler: