

Rotorklipper

Rotorklipper - Triplex model

Type THM 2500 - 3000 - hydraulisk/mekanisk


Type TH 2500 - 3000 - fuld hydraulisk



- Frontmonteret
- Med mekanisk indstilling af klippehøjde
- Hydraulisk/mekanisk eller fuld hydraulisk drift
- Med hydraulisk tilt-up som standard
- 5 faste knive
- Stor i arbejde - lille i transport

Tekniske data

	THM / TH 2500	THM / TH 3000
Største bredde	2530 mm	2975 mm
Transportbredde	1750 mm	2000 mm
Største længde	1335 mm	1465 mm
Største højde	500 mm	500 mm
Transporthøjde	820 mm	920 mm
Klippebredde	2480 mm	2900 mm
Klippehøjde	30 - 80 mm	30 - 80 mm
Højdeindstilling	Mekanisk	Mekanisk
Hydraulisk tilt-up	Standard	Standard
Antal roterer	5	5
Antal faste specialknive	5	5
Svingbare luftgummihjul	6 stk. 10 x 3"	6 stk. 10 x 3"
Kraftbehov	34 HK / 25 kW	41 HK / 30 kW
Vægt	300 kg	425 - 450 kg
Nødvendigt flow	60 liter v/220 bar	70 liter v/ 220 bar
Sideklippere	uafhængigt opklapbar til lodret udkobler automatisk ved løft over 400 mm klipper 10° under niveau og 10° over niveau i forhold til midterklipperen	
Transmission	Mekanisk via kileremstræk eller hydraulisk via direkte træk	
Drift TMH Drift TH	midterklipper - mekanisk via PTO aksel sideklipper - hydraulisk fra traktor eller hydraulikanlæg fuldt hydraulisk drevet fra traktors hydraulikanlæg	



GMR 

GMR maskiner a/s
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

Phone +45 7564 3611
Fax +45 75645320
www.gmr.dk
stensballe@gmr.dk



Forhandler: